



- für Labor, Praxis, Verkostungs- und Behandlungsräume
- einfache Wandmontage, betriebsbereit
- Betriebszeiten programmierbar

UVpro V-Lab Umluftentkeimer sorgen für eine zuverlässige Entkeimung der Luft in sensiblen Räumen jeglicher Art bis zu 100m³/h. Sehr geringe Geräuschemissionen, einfachste Wandmontage, steckerfertige Lieferung sowie eine einfache und intuitive Bedienung machen das Gerät für eine Vielzahl von Einsatzfeldern interessant.

TECHNISCHE DATEN

| Gerätetyp | UVpro V-Lab |
|--|--|
| Entspricht folgenden Richtlinien | EMV, CE, IP51 |
| Material | Edelstahl: WN 1.4301 und WN 1.4305 |
| Einsatztemperatur [°C] | 0...+40 |
| Elektrische Leistungsaufnahme [W] | 80 |
| Stromfluss [mA] | 400 |
| Passende UVpro Röhre | UVpro N 30-2 (2x 31 W) |
| UVC-Leistung gesamt [W _{253,7 nm}] | 22 |
| Luftvolumen [m ³ /h] | 0-100 (regelbar) |
| Geräuschemission [dB] | 1 – 36 (abhängig von Ventilatorleistung) |
| Aufhängesystem | Wandbefestigung |
| Abmessungen (L x H x T) [mm] | 846 x 402 x 136 |
| Gewicht [kg] | 13,35 kg |
| Empfohlene Betriebsdauer der Röhre [h] | 12.000 (75 % ±5 % Ausgangsleistung) |
| Lebenserwartung Elektronik | > 10 Jahre |
| Vorgesehene Netzspannung [V _{Ac}] | 220...240 (50...60 Hz) |
| Netzkabel [m] | 5 mit Schutzkontaktstecker |

Technische Änderungen vorbehalten

